

行危险废物转移联单等。存放在本单位的过期、损坏麻醉药品和精神药品，应当按照《麻醉药品和精神药品管理条例》规定的程序向卫生主管部门提出申请，由卫生主管部门负责监督销毁。

六、环境管理要求

(一) 自行监测

表 11 自行监测及记录表

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气	污水处理站周界		温度, 湿度, 气压, 风速, 风向	甲烷	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/季	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 (HJ 604-2017)	/
2	废气	污水处理站周界		温度, 湿度, 气压,	臭气浓度	手工					非连续采样至少 3 个	1 次/季	环境空气和废气臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/



序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				风速, 风向										
3	废气	污水处理站周界		温度, 湿度, 气压, 风速, 风向	氨(氨气)	手工					非连续采样至少3个	1次/季	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009	/
4	废气	污水处理站周界		温度, 湿度, 气压, 风速, 风向	氯	手工					非连续采样至少3个	1次/季	环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法(HJ 872-2017)	/
5	废气	污水处理站周界		温度, 湿度, 气	硫化氢	手工					非连续采样至少3个	1次/季	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T14678-1993	/



序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
				压, 风速, 风向										
6	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	pH 值	手工					瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/12 小时	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
7	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	色度	手工					/	/	/	/
8	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	悬浮物	手工					瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/周	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	/
9	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	五日生化需氧量	手工					瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/季	水质 生化需氧量 (BOD) 的测定 微生物传感器快速测定法 HJ/T 86-2002	/
10	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	化学需氧量	手工					瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/周	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	/
11	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	阴离子表面活性剂	手工					瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/季	水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 (HJ 826-2017)	/



序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
12	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	氨氮 (NH ₃ -N)	手工					/	/	/	/
13	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	石油类	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 (HJ637-2018)	/
14	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	动植物油	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 (HJ637-2018)	/
15	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	挥发酚	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	/
16	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	流量	自动	否	自动流量检测仪	废水总排口	是	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/6小时	河流流量测验规范 GB50179-2015	故障期间采用手工监测, 每天不少于4次, 间隔不超过6个小时
17	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	总氰化物	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 (HJ	/



序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点名称	监测内容	污染物名称	监测设施	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	自动监测设施安装位置	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
													484—2009)	
18	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	总余氯 (以 Cl 计)	手工					/	/	/	/
19	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	粪大肠菌群数/(MPN/L)	手工					瞬时采样至少 3 个瞬时样	1 次/月	医疗机构水污染物排放标准 (GB 18466-2005)	/
20	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	肠道致病菌	手工					/	/	/	/
21	废水	DW001	废水排放口	流量, 水温	肠道病毒	手工					/	/	/	/

监测质量保证与质量控制要求:

1. 企业委托第三方检 (监) 测机构开展自行监测, 对其资质进行确认。
2. 按照 HJ 819、HU/T 373 要求, 根据自行监测方案及开展状况, 梳理全过程监测质控要求, 建立自行监测质量保证与质量控制体系, 其手工监测方法应采用国家标准方法或其它现行有效方法。(1) 外委单位应编制监测工作质量控制计划, 选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法, 包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等, 定期进行质控数据分析。按照监测方法和技术规范的要求开展监测活动, 若存在相关标准规定不明确但又影响监测数据质量的活动, 可编写《作业指导书》予以明确。编制工作流程等相关技术规定, 规定任务下达和实施, 分析用仪器设备购买、验收、维护和维修, 监测结果的审核签发、监测结果录入发布等工作的责任人和完成时限, 确保监测各环节无缝衔接。(2) 监测人员应经培训, 并按照《环境监测人员持证上岗考核制度》要求持证上岗。
- (3) 采样频次按国家有关污染源监测技术规范的规定执行。
3. 保证检测数据的有效性: 监测期间保持工况, 保证生产的稳定性。
4. 设计记录表格, 对监测过程的关键信息予以记录并存档。
5. 定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准



确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。6. 管理部门执法监测与排污单位自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作为判断污染物排放是否达标的依据。7. 记录报告要求，现场监测和实验室分析原始记录应认真、详细、准确，不得随意涂改，并妥善保存记录台账，监测数据和报告经“三校”“三审”后报出。

监测数据记录、整理、存档要求：

1. 监测数据记录手工监测的记录：应当记录开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法、监测结果等，并建立台账录报告。自动监测运维记录：包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准 规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。2. 监测数据整理与存档设计记录表格，对监测过程的关键信息予以记录、整理并存档，记录形式为电子版和纸质版同时记录，保存时间不少于 5 年。

（二）环境管理台账记录

表 12 环境管理台账记录表

序号	类别	记录内容	记录频次	记录形式	其他信息
1	监测记录信息	a)自动监测运维记录 自动监测运维记录包括自动监测及辅助设备运行状况、系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等信息 b)手工监测记录信息 手工监测记录信息包括开展手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、采样方法、监测结果等。	每次监测后	电子台账+纸质台账	环境管理台账记录保存期限不得少于 5 年
2	其他环境管理信息	危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、	产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进	电子台账+纸质台账	环境管理台账记录保存期限不得少于 5 年

